

Liste des fiches disponibles :

CHAUFFAGE :


- Fiche 1 : Relever correctement ses index de gaz
- Fiche 2 : Isoler les conduites d'eau chaude
- Fiche 3 : Placer des réflecteurs derrière les radiateurs
- Fiche 4 : Isoler le plancher des combles
- Fiche 5 : Isoler la toiture à versants par l'intérieur
- Fiche 6 : Isoler le plafond d'une cave
- Fiche 7 : Placer un survitrage
- Fiche 8 : Placer des joints d'étanchéité sur les châssis
- Fiche 9 : Refaire les joints de silicone sur les vitrages
- Fiche 10 : Régler un thermostat d'ambiance programmable
- Fiche 11 : Remplacer une vanne thermostatique
- Fiche 12 : Purger les radiateurs
- Fiche 13 : Placer une jauge sur une citerne de mazout
- Fiche 14 : Entretien un poêle à pellets

Autres fiches disponibles sur :

- l'électricité
- l'eau
- les gestes utiles
- les aides publiques



Si vous éprouvez des problèmes, vous pouvez contacter votre tuteur énergie.



● Entretien un poêle à pellets



Utiliser un pellet adapté à votre poêle est déjà un commencement...

Editeur responsable : Alain Vaessen (UVCW) - 14, rue de l'Etoile à 5000 Namur
Ne pas jeter sur la voie publique.



CHAUFFAGE

Fiche
14



POURQUOI ?

- Augmenter la durée de vie du poêle.
- Eviter les pannes et dysfonctionnements.
- Garantir un rendement optimal. Réduire la consommation de pellets.
- Eviter les incendies.

QUAND ?

- Par l'utilisateur tous les 2-3 jours en période de chauffe.
- **ET** par un professionnel 1X/an (démontage et nettoyage).

COMMENT ?

Avant l'entretien

- Débrancher le poêle du réseau électrique.
- S'assurer que le poêle a fini son cycle d'extinction.
- S'assurer que le poêle est froid.

Si le rendement diminue c'est peut-être à cause :

- de l'utilisation d'un mauvais pellet (création de *mâchefer* ou bouchon solide).
 - du manque de nettoyage du creuset.
 - du ventilateur : vérifiez que le ventilateur n'est pas encrassé par des poils d'animaux, fibres, saletés, poussières.
- > Veillez à vider le T d'évacuation des gaz de combustion (2 à 4 fois par an).
- > Si le problème persiste, faites appel à un technicien agréé.



Les informations détaillées ici sont des informations de base, veuillez lire attentivement et respecter les préconisations indiquées sur le manuel de votre poêle.

- Vider le bac à cendres.
- Nettoyer le creuset à fond !
Le *mâchefer* est très dur. Un objet métallique est parfois nécessaire pour nettoyer.
- Aspirer les cendres et frotter avec un pinceau.
- Aspirer le tube d'arrivée d'air, la résistance d'allumage et la chambre de combustion.
- Nettoyer la vitre avec du papier journal et des cendres ou un pinceau.



Une fois par mois il est intéressant de laisser se vider complètement le réservoir de pellet et la vis sans fin qui amène le pellet à la chambre de combustion et **aspirer le fond.**



Si les résidus noirs (= goudron) sur la vitre ne s'enlèvent pas facilement, c'est le poêle qui est mal réglé.

Risque de feu de cheminée



Arrivée du pellet

Creuset

(où tombe le pellet qui brûle)

Bac à cendre ou réservoir
(démonter la grille et aspirer)

Après l'entretien

- Rebrancher le poêle au réseau électrique.
- Vérifier que le creuset est vide avant l'allumage.
- Lancer le cycle d'allumage et attendre que le poêle soit prêt pour fonctionner à la puissance demandée (15-20 min).