Liste des fiches disponibles :

CHAUFFAGE :

Fiche 1 : Relever correctement ses index de gaz
Fiche 2 : Isoler les conduites d'eau chaude
Fiche 3 : Placer des réflecteurs derrière les radiateurs
Fiche 4 : Isoler le plancher des combles
Fiche 5 : Isoler la toiture à versants par l'intérieur
Fiche 6 : Isoler le plafond d'une cave
Fiche 7 : Placer un survitrage
Fiche 8 : Placer des joints d'étanchéité sur les châssis
Fiche 9 : Refaire les joints de silicone sur les vitrages
Fiche 10 : Régler un thermostat d'ambiance programmable
Fiche 11 : Remplacer une vanne thermostatique
Fiche 12 : Purger les radiateurs
Fiche 13 : Placer une jauge sur une citerne de mazout
Fiche 14 : Entretenir un poêle à pellets

Autres fiches disponibles sur :

- l'électricité
- l'eau
- les gestes utiles
- les aides publiques

Editeur responsable : Alain Vaessen (UVCW) - 14, rue de l'Etoile à 5000 Namur
Ne pas jeter sur la voie publique.

Si vous éprouvez des problèmes, vous pouvez contacter votre tuteur énergie.

Refaire les **joints de silicone** sur les vitrages

Source : Fenêtre ooreka

CHAUFFAGE

Fiche 9

Bien soigner son travail = Travail durable !



économisons l'énergie

Fédération des CPAS

Wallonie

les tuteurs ENERGIE

POURQUOI ?

- *Garantir l'étanchéité des fenêtres*
- *Diminuer les déperditions thermiques (faire des économies d'énergie)*
- *Isoler contre le froid et le chaud*
- *Diminuer les bruits extérieurs*

COMMENT ?

OUTILS : pistolet à silicone, cutter, loque, ammoniac, acétone, alcool ménager, boudin en mousse, produit vaisselle

Enlever l'ancien silicone

- Frotter avec le côté abrasif de l'éponge imbibée de vinaigre blanc
- Imbiber le joint de liquide vaisselle et d'eau
- Passer avec une spatule plastique/bois ou un cutter
- Enlever le joint en passant un linge imbibé d'acétone

Nettoyer et dégraisser

- Enlever l'ensemble des poussières
- Frotter les résidus de joint avec un linge imbibé d'alcool ménager
- Laisser sécher
- Dégraisser la surface avec de l'acétone ou de l'ammoniac

Placer le nouveau silicone

- SI nécessaire, placer un boudin en mousse

- Ouvrir la cartouche perpendiculairement à l'embout
- Mettre la cartouche dans le pistolet à silicone
- Présenter la cartouche perpendiculairement
- Appuyer sur le pistolet et avancer en restant perpendiculaire



OU ?

Source : Livios

1) Entre le mur et la fenêtre

Si l'espace à remplir est trop important utiliser des boudins en mousse

Demander conseil en magasin pour le choix du silicone (intérieur, extérieur, couleur...)

2) Entre le vitrage et le châssis

Égaliser le silicone

Soit à l'aide d'une spatule prévue à cet effet ;
Soit avec votre doigt et de la salive ;
Soit avec votre doigt, du produit vaisselle et un peu d'eau. **ATTENTION** le produit vaisselle vous empêchera de remettre une couche si vous n'avez pas mis assez de matière au premier passage.

Source : Leroymerlin

Soyez délicat et veillez à ne pas abîmer le châssis ou le mur